

**ELENCO SOMMARIO PREZZI**

Descrizione	Prezzo unitario a base d'asta
GUANTO PELLE FIORE TG 7-11 EN 388 - CLASSI DI PROTEZIONE 3132X	4,91
GUANTO TG 8-11 EN 388 - CLASSI DI PROTEZIONE 3X44D	7,55
SCARPA BASSA calzatura Dissipativa Classe 2 modello alto con puntale in composito 200 joule e lamina in composito a Penetrazione Zero. TOMAIA: pelle nabuk extra strong S3 SRA (39-47) EN ISO 20345	56,04
SCARPA ALTA DIELETTRICA con puntale in composito 200 joule e lamina in composito a Penetrazione Zero (39-47) EN ISO 20345 ASTM F2413-11 SBP SRC	75,47
SCARPA ALTA CON FAST LACING SYSTEM con puntale in composito 200 joule e lamina in composito a Penetrazione Zero (39-47) EN ISO 20345 S3 SRC	93,40
SCARPA BASSA DIELETTRICA con puntale in composito 200 joule e lamina in composito a Penetrazione Zero SBP SRC (39-47) EN 20345	82,08
STIVALE (37-46) EN ISO 20345 S5 SRA	19,81
POLO LUNA BLU SCURO / ARANCIO 100% COTONE (S-3XL)	20,09
T-SHIRT (S-3XL)	10,87
PANTALONE TECH 100% COTONE (44-62) EN ISO 13688	37,74
PANTALONE FUSION MASSAUA TECH 100% COTONE BLU 04/ARANCIO 12	34,91
PANTALONE MOTOSEGHISTA CLASSE 1 - 180° (44-62) EN 381-5 Classe 1 EN ISO 11393-2	90,00
GIACCA MOTOSEGHISTA CLASSE 1 - 180° (44-62) EN 381-11 Classe 1	167,17
CLICHET PER RICAMO DIRETTO SU INDUMENTI O APPLICATO AL PETTO	150,57
RICAMO DIRETTO SU CAPO ZONA PETTO	3,49
GIACCA ALTA VISIBILITA' CON INTERNO STACCABILE (S-3XL) EN 343	73,58
GIACCA ALTA VISIBILITA' ROSSO / NERO (S-4XL) EN ISO 20471 Classe 3 EN 343 EN 14058	169,81
GIACCA ALTA VISIBILITA' ARANCIO (S-4XL) EN ISO 20471 Classe 3 EN 343	77,36
GILET ARANCIO ALTA VISIBILITA' (M-3XL) EN ISO 20471 Classe 2	16,79
GIUBBETTO MISTRAL ALTA VISIBILITA' (44-62) EN ISO 20471 Classe 3	26,42
PANTALONE ARANCIO ALTA VISIBILITA' (44-62) EN ISO 20471 Classe 2	24,25
T-SHIRT 50% POL. 50% COT. ALTA VIVIBILITA' (S-4XL) EN ISEO 20471 CLASSE 2	32,08
POLO ALTA VISIBILITA' (S-4XL ) EN ISO 20471 Classe 2	28,02
ELMETTO EN 397 EN 50365 EN 397 EN 50365 Elmetto realizzato in ABS e progettato per resistere agli urti ed agli impatti. Resiste alle basse temperature fino a -30°C ed è omologato per l'isolamento elettrico fino a 1000 V C.A. e 1500 V C.C. È dotato di ampia fascetta tergisudore tessile, attacco sottogola a quattro punti di ancoraggio con mentoniera per assicurare sempre il giusto posizionamento, bardatura interna tessile a 6 sostegni	20,75
VISIERA PROTETTIVA EN 166	9,43
OCCHIALE PROTETTIVO CON LENTE SCURA CON STANGHETTE REGOLABILI EN 166	18,87
OCCHIALE PROTETTIVO CON STANGHETTE REGOLABILI EN 166	8,49
MASCHERINA/RESPIRATORE PIEGHEVOLE FFP2 NR EN 149 verticale monouso realizzato in tessuto non tessuto. Impacchettato singolarmente - Soffice e traspirante - Ponte nasale regolabile per una vestibilità perfetta; - Anello elastico saldato per un'ottima tenuta; - LATEX FREE - Protezione multistrato, adatta all'uso in presenza di livelli medi di inquinamento da particelle. Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche e in modo tale da risultare conforme ai requisiti prescritti dalla norma EN 149 CE ed è classificato come DPI di III Categoria	1,50
RESPIRATORE MONOUSO ALTA EFFICACIA CON VALVOLA FFP3 NR D RESPIRATORE FFP3 NR C/VALV. EN 149 - Respiratore pighevole monouso. Dotato di valvola di espirazione. Raccomandato per ambienti fortemente inquinati come da aerosol o amianto fino a 50 volte il TLV. Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche e in modo tale da risultare conforme ai requisiti prescritti dalla norma EN 149 CE ed è classificato come DPI di III Categoria	3,50
TAPPI CON CORDA confezione da 50 paia EN 352-2	67,92
IMBRACATURA CON CINTA PETTO E CINTE COSCE REGOLABILI - CARICO MASSIMO 100KG EN 361	42,45
DISSIPATORE DI ENERGIA SU CORDA A FORMA Y EN 355	62,64